

FICHA TECNICA NOR-CLEANER

LAVADOR PARA EL SISTEMA
DE CIRCULACIÓN DE LA FUENTE



DESCRIPCIÓN

NOR-CLEANER es un limpiador formulado para sistemas de recirculación del agua de la fuente, limpia residuos acumulados en mangueras, tuberías y depósitos removiendo suciedad, pelusa, hongo, desechos de papel, tintas y sarro acumulado.

VENTAJAS:

-No daña las tuberías y bombas de circulación, su uso es recomendado como mantenimiento y limpieza periódica de las máquinas.

-Trabaja con cualquier sistema de circulación como. Technotrans, Baldwin, Royse, etc.

-Ayuda a mantener valores de pH y conductividad estables, y permite mayor tiempo de duración del agua de la fuente y filtros.

APLICACIÓN

Vacíe completamente los depósitos del sistema de circulación, quite filtros y refrigeración (de ser posible use agua caliente) diluya un litro de NOR-CLEANER por 20 litros de agua, en sistemas muy contaminados agregue dos litros de NOR-CLEANER por 20 litros de agua, deje circulando por 30 minutos, retire la suciedad removida y drene el sistema con agua limpia en por lo menos tres periodos de 5 minutos cada uno.

PRESENTACIÓN:

- Envase: 5 Litros

ESPECIFICACIONES

Apariencia física:	Líquido
Pureza:	Mezcla
Olor:	Característico
Color:	Incoloro
Peso específico:	1.000 – 1300
Punto de fusión:	N/A

