

FICHA TECNICA NOR-PRINT-1900

SOLUCIÓN FUENTE ROTATIVA
(S/ ALCOHOL)



DESCRIPCIÓN

NOR-PRINT-1900 es ideal para todo tipo de aplicaciones en prensas rotativas. Elimina la necesidad de utilizar Alcohol Isopropílico.

La solución NOR-PRINT-1900 es una nueva generación en soluciones de clase mundial, su excelente desempeño se debe a la tecnología de punta de cada uno de sus componentes, lo que asegura un óptimo desempeño en todo tipo de condiciones en la sala de prensa.

Se puede utilizar con todo tipo de placas Análogas y CTP. Contiene un sistema "buffer" robusto, el cual mantiene el pH estable y anti-corrosivos de última generación. Es compatible con todo tipo de tintas Convencionales, incluyendo UV, EB, y Metálicas.

APLICACIÓN

Dilución: de 4 a 5 onzas por galón de agua. (3.8 LT) / (31.21 a 39.07 mililitros por litro de agua).

Se recomiendan 4 oz. para sistemas de humectación de cepillo y 5 oz. para sistemas de humectación continua.

PRESENTACIÓN:

- Porrón: 20 Litros
- Tambor: 200 Litros

ESPECIFICACIONES

Apariencia física:	Líquido limpio transparente
Color:	Ligeramente café
Olor:	Característico
pH:	3.8 – 4.03.8 – 4.0
Peso específico:	1.0 – 1.2

